Cloueur de clous coils pneumatique

DCN 4590

Art.n° 0703 558 0

Cloueur puissant pour clous coils dans les diamètres 2,5-3,8 mm, longueur 45-90 mm. Les domaines d'utilisation sont entre autres la construction préfabriquée, les travaux de charpenterie, les palettes, les lattes de toit, les sous-constructions.

- Isolation phonique intégrée.
- Pour clous sur bande fil et plastique.
- Arrêt de sécurité avec unité de contact.
- Réglage en profondeur sans outil pour la protection des surfaces de travail.
- Interrupteur à double fonction pour le passage du déclenchement isolé au déclenchement de contact.
- Protection plastique de la protection anti-déclenchement.
- Chargeur réglable en hauteur pour un guidage optimal des clous.
- Éjection d'air réglable.
- Avec sac nylon.
- 3 ans de garantie.

Contenu

Description	Art.n°	Emb.
Cloueur pneumatique DCN 4590	**0703 558 0**	1
Sac nylon avec bandouillère	**0955 703 500**	1
Lunettes de protection	-	1
Huile d'entretien	-	1
Clé mâle coudée pour vis à six pans creux 5 et 6 mm	-	1
Mode d'emploi	-	1

Données techniques

Type	DCN 4590
Ø clou sur bande fil	2,5-3,8 mm
Ø clou sur bande plastique	2,5-2,9 mm
Longueur clou sur bande fil	50-90 mm
Longueur clou sur bande plastique	45-75 mm
Capacité du chargeur	200-300 clous
Pression de travail	5-8 bar
Pression de service max.	8,3 bar
Consommation d'air	ca. 2,2 l/agrafe
Ø intérieur minimal tuyau	9 mm
Raccordement d'air	1/4"
Poids	3,5 kg
Dimensions (L x L x H)	385 x 145 x 370 mm

Compresseur correspondant K 410

Art.n° 0701 241

Exemple de consommation:
40 agrafes/min. x 2,2 l/agrafe donne une consommation d'air de 88 l/min. Le compresseur K 410 fournit 180 l/min., ce qui laisse suffisamment de réserve. Régler la pression de travail au détendeur!

Accessoires		
Description	**Art.n°**	**Emb.**
Raccord pneumatique fileté 1/4" (messing)	**0699 211 4**	1
Raccords pneumatiques (messing) 9 mm	**0699 129**	1
Mini lubrificateur 1/4"	**0699 070 314**	1
Huile pour outils pneumatiques (1 l)	**0893 050 5**	1
Tuyaux air comprimé, Ø int. 9 mm	**0699 909 1**	10 m

Pour clous coils selon DIN 1052

- Exécution: acier brillant; acier zingué-passivé jaune (A2C); acier surfin (A2).

Exécution	Ø mm	Long. mm	Art.n°	Emb. pc.	Quantité palettes
Clous à chargeur circulaire avec tige lisse correspondants (clous coils)	2,5	50	**0481 692 050**	7.200	100.800
	2,8	60	**0481 692 860**	7.500	105.000
	2,8	65	**0481 692 865**	5.000	90.000
	3,1	70	**0481 693 170**	4.500	81.000
	3,1	80	**0481 693 180**	4.500	81.000
	3,1	90	**0481 693 190**	3.150	56.700
Clous à chargeur circulaire avec tige lisse, zingués	2,8	65	**0481 694 065**	5.000	90.000
	3,1	80	**0481 694 080**	4.500	81.000
	3,1	90	**0481 694 090**	3.150	56.700
Clous à chargeur circulaire avec tige en forme d'anneau	2,8	65	**0481 590 165**	5.000	90.000
	3,1	80	**0481 590 080**	4.500	81.000
	3,1	90	**0481 590 090**	3.150	56.700
Clous à chargeur circulaire avec tige en forme d'anneau, zingués	2,8	65	**0481 591 65**	5.000	90.000
	3,1	80	**0481 591 80**	4.500	81.000
	3,1	90	**0481 591 90**	3.150	56.700
Clous à charg. circulaire avec tige en forme de vis	3,1	80	**0481 590 38**	4.500	81.000
	3,1	90	**0481 590 39**	3.150	56.700
Clous à chargeur circul. à tête en forme de lentille en acier surfin avec tige en forme d'anneau	2,5	50	**0481 695 050**	7.200	100.800
	2,8	65	**0481 695 065**	5.000	90.000
	3,1	80	**0481 695 080**	4.500	81.000

Ces exécutions sont également utilisable dans les machines de concours (voir liste comparative).

□ = brut ■ = zingué-passivé bleu ■ = zingué-passivé jaune ■ = Inox